

Programmierung SG35s

Sparen Sie Zeit: auf Wunsch programmieren wir den SMS-GUARD für Sie! Füllen Sie bitte dieses Blatt soweit Sie können aus und faxen Sie es uns dann zu +49 33208 667 15 :

Funktion	Standardbezeichnung	Wunschbezeichnung ¹
Stationsname	SMS-GUARD	
Schalteingang (Kontakt auf/zu)	e1	
Schalteingang (Kontakt auf/zu)	e2	
Schalteingang (Kontakt auf/zu)	e3	
Schalteingang (Kontakt auf/zu)	w1	
Schalteingang (Kontakt auf/zu)	w2	
Meßeingang 0-10Volt	e4	
Temperatursensor intern	ti	
Temperatursensor extern	te	
Akkuspannung	ak	
Versorgungsspannung	vs	
GSM Empfangsqualität	eq	
Ausgang Schaltkontakt a1	a1	
Ausgang Schaltkontakt a2	a2	
Schaltzustand 0 = inaktiv	AUS	
Schaltzustand 1 = aktiv	AN	

¹ max 10 Zeichen Buchstaben „a-Z“, Ziffern „0-9“ und „-“

zu welcher Rufnummer sollen die SMS-Alarme gesendet werden:

Rufnummer r1	
Rufnummer r2	
Rufnummer r3	
Rufnummer r4	

Bitte fügen Sie eine kleine Kurzbeschreibung oder Skizze Ihres Vorhabens bei, z.B. wieviel Bewegungsmelder, ob ein Stromausfall erkannt werden soll, usw. - **Danke.**

Bitte tragen Sie hier Ihren Namen und Ihre email-Adresse ein:

_____ @ _____

Wir setzen uns umgehend mit Ihnen Verbindung.