

bei Alarm SMS !

SG30s (s = Schraubverbinder)

die kostengünstige SMS - Steuerung

schnell und einfach montierbar

ideal zur Serverüberwachung

umfangreiche Selbstüberwachung für Dauerbetrieb ohne Fremdeingriffe

auch nach Jahren einfach zu bedienen


- D1- / D2- / E-Plus, auch für Prepaid- Karten
- Alarmmeldung per SMS, **email** und/oder **Fax**
- 2 Alarmrufnummern
- einfache Parametrierung über:
 - Handy mit Befehls-SMS
 - WIN-Controlpanel und serielle V24 oder opt. **USB**
- **interne oder externe Antenne mit bis zu 20m Kabel**
- Ausgang zur Versorgung externer Melder
- meldet Ausfall der Netzspannung 230V
- umfangreiches Originalzubehör

ab € 99.--
zzgl. 19%Mwst.



Abbildung mit interner Antenne

- 1 binärer Eingang zum Direktanschluss von Schaltkontakten
- 1 Relaisausgang 250VAC / 5A mit Schaltfunktion
- Überwachung der Umgebungstemperatur -40°C bis +110°C
- Spannungsversorgung über Steckernetzteil 90V-230V AC
- opt. Akkupufferung
- relative maximale Luftfeuchtigkeit 90%, ohne Betauung
- Arbeitstemperaturbereich Modul: -20°C bis +55°C
- erweiterter Temperaturbereich -25°C bis 70°C auf Anfrage
- Gehäuse 115x 90x 40mm (BxHxT), Befestigung 4 x Ø2.5mm
- Stromaufnahme bei 12V typ. 0.6W, max. 2W



funktioniert mit allen Mobilfunk-Karten in Europa
www.SMS-GUARD.org